

NAZWA

help2man – generowanie prostej strony podręcznika

SKŁADNIA

help2man [*OPCJA*]... *PROGRAM*

OPIS

‘help2man’ generuje stronê podręcznika z wyj¶cia ‘—help’ i ‘—version’.

-n, --name=*ŒAÑCUCH*

opis akapitu NAZWA

-s, --section=*SEKCJA*

numer sekcji dla strony podręcznika (1, 6, 8)

-m, --manual=*TEKST*

nazwa podręcznika (Polecenia u¿ytkownika, ...)

-S, --source=*TEKST*

pochodzenie programu (FSF, Debian, ...)

-L, --locale=*ŒAÑCUCH*

ustawienie lokalizacji (domy¶lnie "C")

-i, --include=*PLIK*

do³±czenie materia³u z ‘PLIKU’

-I, --opt-include=*PLIK*

do³±czenie materia³u z ‘PLIKU’, je¶li takowy istnieje

-o, --output=*PLIK*

zapisanie wyj¶cia do ‘PLIKU’

-p, --info-page=*TEKST*

nazwa podręcznika Texinfo

-N, --no-info

pominiêcie wskazania do podręcznika Texinfo

--help wy¶wietlenie tego opisu i zakoñczenie pracy

--version

wy¶wietlenie numeru wersji i zakoñczenie pracy

PROGRAM powinien przyjmowaæ opcje ‘—help’ i ‘—version’, aczkolwiek mo¿na podaæ alternatywne nazwy opcji przy pomocy:

-h, --help-option=*ŒAÑCUCH*

³añcuch opcji pomocy

-v, --version-option=*ŒAÑCUCH*

³añcuch opcji wersji

DOŁĄCZANE PLIKI

Do generowanego pliku mo¿na do³±czyæ dodatkowy materia³ przy pomocy opcji **--include** i **--opt-include**

[sekcja]

tekst

/wzorzec/

tekst

Bloki sformatowanego tekstu **roff* s± wstawiane do wyj¶cia na pocz±tku podanej [sekcji] (bez rozróżniania wielko¶ci liter) lub po akapicie pasuj±cym do */wzorcal*.

Wzorce zapisuje siê przy u¿yciu sk³adni perlowych wyra¿eñ regularnych i mo¿na je zakoñczyæ modyfikatorami *i*, *s* lub *m* (patrz **perlre(1)**).

Linie przed pierwsz± sekcj± lub wzorzec zaczynaj±cy siê od ‘-’ s± przetwarzane jako opcje. Ca³a reszta jest po cichu ignorowana i mo¿e byæ u¿ywana jako komentarze, s³owa kluczowe RCS itp.

Kolejnoœæ sekcji na wyjœciu to:

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
PRZYKŁADY
inne
AUTOR
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE

Ka¿da sekcja **[nazwa]** lub **[sk³adnia]** wystêpuj±ca w pliku do³±czanym zastêpuje to, co zosta³oby automatycznie wyprodukowane (aczkolwiek mo¿na w razie potrzeby obejœæ to zachowanie przez **--name**).

Inne sekcje s± do³±czane do automatycznie generowanego wyjœcia w przypadku standardowych, wy¿ej wymienionych sekcji lub w³±czane w miejscu *inne* (jak wy¿ej) w kolejnoœci, w jakiej wystêpi³y w do³±czanym pliku.

DOSTÊPNOœĆ

Najnowsza wersja tego oprogramowania jest dostêpna pod:

<ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/>

AUTOR

Program napisa³ Brendan O’Dea <bod@debian.org>

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

B³êdy proszê zg³aszaæ na adres <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.

Ten program jest darmowy; warunki kopiowania s± opisane w Źród³ach. Autorzy nie daj± ŹADNYCH gwarancji, w tym równie¿ gwarancji PRZYDATNOœCI DO SPRZEDA¿Y LUB DO KONKRETNÝCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

Pe³na dokumentacja dla programu **help2man** jest utrzymywana jako podrêcznik Texinfo. Jeœli programy **info** oraz **help2man** s± w³±ciwie zainstalowane, polecenie

info help2man

powinno udostêpniaæ kompletny podrêcznik.